

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

CRETEO®REPAIR CC 130

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

214108

Produkttyp

Betoninstandsetzungsmörtel

Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R3 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die Notifizierte Stelle

1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 - CPD - 1339/081139 - CPD - 0973/11 ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R3	EN 1504-3
Chloridgehalt	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3
Haftvermögen	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	EN 1504-3
Karbonisierungswiderstand	bestanden	EN 1504-3
Elastizitätsmodul	25,7 GPa	EN 1504-3
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	EN 1504-3
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-3
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	EN 1504-3
Brandverhalten	A1	EN 1504-3

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift