



MULTI 102

Statybiniai plytelių klijai

Paskirtis:

Plytelių klijai pagaminti mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir modifikatorių pagrindu. Sumaišyti su vandeniu, tampa vientisa klijuojančia mase, tepama plonu sluoksniu. Sukietėję yra atsparūs vandeniui ir šalčiui. Skirti keraminių sienų ir grindų plytelių, kurių įmirkis > 3 % (glazūra ir terakota), klijavimui ant tvirtų, nesideformuojančių, pagrindų pastatų viduje bei klijuojant šalčiui atsparias plyteles, pastatų išorėje, tokiose vietose, kurioms negresia žymi paviršiaus deformacija dėl temperatūros pokyčių. Klijavimui tinkantys pagrindai tai: įprastinis betonas, lengvas betonas ir akytieji betonai, cemento ir cemento-kalkiniai tinkai (atitinkantys stiprumo klases CS II–IV), > 2,5 N/mm² stiprumo neužglaistyti gipso tinkai ir cementiniai grindų išlyginamieji mišiniai.

Savybės:

- Atsparūs vandeniui ir šalčiui
- Technologiški
- Klasė C1E
- Prailginta lipnumo trukmė

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	4779026370300
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	42 vnt./pal.
Spalva	Pilka
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm
Sąnaudos	1,4 kg/m ² /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	2 - 5 mm
Reikalingas vandens kiekis	ca. 6 l/vnt.
Sukibimas su (Betonas)	≥ 0,5 N/mm ²
Darbo temperatūra	5 - 25 °C

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Naudojimas:

Sausas 25 kg klijų mišinys maišomas apytikriai su 6 l vandens iki vienalytės masės susidarymo. Po 5–10 min dar kartą permaišoma. Paruoštus klijus sunaudoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros per 2–3 valandas. Klijuojamąjį paviršių ištepkite klijais lygiaja mentelės puse, po to išvagokite dantytą mentelės puse. Uždėję plytelę ar plokštę ant ištepto klijais paviršiaus, prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Klijuojant šilumos ar garso izoliacines plokštes naudokite taškinį klijavimo būdą (8–10 delno dydžio klijų taškai ant 1 m² pagrindo). Siūles glaistykite ne anksčiau kaip po 48 val. Priklausomai nuo klijuojamų plytelių dydžio, bei nuo naudojamos mentelės dantelių dydžio sunaudojama nuo 1,8 iki 3,8 kg klijų 1 m².

Naudojimo sąlygos:

Darbai atliekami, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.



KREISEL®

MULTI 102

Statybiniai plytelių klijai

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.