

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Dehnfugenprofil

T-Fuge 10/70 selbstklebend



Anwendungsbereiche

Zur Ausbildung von Bewegungsfugen bei Heizestrichen. Zur Minderung der Trittschallweiterleitung über die Estrichplatte in andere Räume.

Eigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Hohe Stabilität
- Hoch wirtschaftlich
- Elastisch
- Hohe Selbstklebekraft

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000068654
EAN	4038502123329
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 lfm./EH
Länge	100 cm
Höhe	7 cm

Materialbasis

- Polyethylen

HASIT Dehnfugenprofil

T-Fuge 10/70 selbstklebend

Verarbeitungshinweis

Bei niedrigen Temperaturen sind Aussparungen leicht einzuschneiden.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der Fachverbände, insbesondere das Merkblatt Nr. 8 der Industriegruppe Estrichstoffe im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. und des VDPM/IWM, sind zu beachten.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.