



# HASIT Dehnfugenprofil

T-Fuge 10/70 selbstklebend

**Anwendungsbereiche:** Zur Ausbildung von Bewegungsfugen bei Heizestrichen.  
Zur Minderung der Trittschallweiterleitung über die Estrichplatte in andere Räume.


**Eigenschaften:**

- Einfache Verarbeitung
- Hohe Stabilität
- Bei niedrigen Temperaturen sind Aussparungen für Rohre leicht einzuschneiden
- Hoch wirtschaftlich
- Elastisch
- Hohe Selbstklebekraft

**Verarbeitung:**



## Technische Daten:

<b>Art.-Nr.</b>	<b>2000068654</b>
EAN	4038502123329
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1 m/EH
Länge	100 cm
Höhe	7 cm
Dicke	1 cm

**Materialbasis:** • Polyethylen

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.L.).  
Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.  
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.