

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT 970

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

13		
183688		
EN 998-2		
Obyčejná zdicí malta (G)		
Obyčejná zdicí malta po zkoušce vhodnosti pro použití ve stěnách, pilířích a příčkách ze zdiva (vnitřní a vnější prvky), které podléhají požadavkům na stabilitu.		
Pevnost v tlaku	M5	EN 998-2
Soudržnost	Charakteristická počáteční pevnost ve smyku (adhezní pevnost ve smyku) zkoušená podle EN 1052-3 - metoda B ve spojení s referenčním kamenem z vápenného písku při vnitřní vlhkosti 3 až 5 % hmot: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Absorpce vody	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}0,5)$	EN 998-2
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Tepelná vodivost	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,11 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro P=50% $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,21 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro P=90% (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle Příloha B normy EN 998-2.	EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2