

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX CORKTHERM 040

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
7074

Tipo di prodotto
Sistema di isolamento termico

Uso previsto
Isolamento termico esterno di pareti di edifici intonacate e non intonacate in muratura o calcestruzzo

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 1 per la reazione al fuoco
Sistema 2+ per tutte le altre caratteristiche essenziali

Organismo notificato
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139
sulla base della Valutazione Tecnica Europea
ETA 05/0125

ha eseguito, per quanto riguarda il comportamento al fuoco, il controllo tipologico del prodotto, la prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso secondo il sistema 1, ed ha rilasciato quanto segue:

Rapporto di classificazione Nr. MA 39 - VFA 2003-1939.01

ed esegue, riguardo al comportamento al fuoco, il costante controllo e la valutazione dei controlli interni allo stabilimento secondo il sistema 1.

Per gli altri parametri principali l'organismo notificato di cui sopra, ha rilasciato, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso,

Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento

1139-CPD-0162/04

ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)	Linea guida per la Omologazione Tecnica Europea per Sistemi di isolamento termico esterni con strato di intonaco, ETAG 004 e sopraccitata Valutazione tecnica Europea.
Assorbimento d'acqua	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)	
Comportamento termoigrometrico	soddisfatta	
Comportamento gelo/disgelo	soddisfatta	
Resistenza agli urti	≥ 3 Joule (cat. II)	
Permeabilità al vapore	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione al supporto	≥ 0,08 MPa	
Conduttività termica λ _D	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma