


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Kutni profil s mrežicom

Profil




Područja primjene

PVC Kutni profil (kut 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za toplinsko-izolacijske sustave. Za nazivnu debljinu od 3mm i 5mm. Kutni profili se u TIS-u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku odnosno za armiranje kutova i služe za brzo i optimalno premošćivanje u području kutova i rubova. Na kraju profila nalazi se oko 10 cm dugi višak mrežice, koji čini idealno preklapanje na spojevima.

Svojstva

- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za sanaciju pukotina

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148143
EAN	9003304116867
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	125 m/jed.
Jedinica po paleti	50 Kom./jed.
Dužina	250 cm
Širina trake tkanine	11,5 cm 13,5 cm
Temperatura podloge	5 °C

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

RÖFIX Kutni profil s mrežicom

Profil

Upute za ugradnju

Armiranje površine s mrežicom se radi naknadno samo do kutova te ju (mrežicu) nije potrebno postavljati punoplošno.

Ugradnja

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Kutni profil s mrežicom se mora punoplošno i na svim kutovima i rubovima utisnuti u podložu žbuku/masu za armiranje. Kod prozorskih kutova duljina kraka treba biti izrezana na odgovarajuću dubinu špalete. Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višak mrežice).

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.