

CAMAVO CLS

Accessoires


Domaines d'application: Le PROFILÉ CLS est un profilé en PCV flexible auto-collant de section trapézoïdale. Il est appliqué pendant la pose des enduits décoratifs : ROLTYNK 070, BÉTON ARCHITECTONIQUE 055, SISITYNK 040, SILIKON PROTECT 031) sur les supports jusqu'à l'épaisseur attendue.
Il rend possible l'obtention d'une surface à ligne droite.
Il est un complément de la moule CAMAVO, particulièrement utile pour la réalisation des imitations de la structure du bois et du béton architectonique.

Propriétés:

- Élastique de manière permanente
- Haute adhérence

Mise en œuvre:



Données techniques			
N° d'art.	35167	35169	38435
Type d'emballage			
Quantité par unité	50 pce/cart.		
Longueur	100 mm		
Largeur	5 mm	7 mm	10 mm
Épaisseur	2 mm		

Base du matériau:

- PVC

Support: Préparer le support conformément aux instructions de l'enduit décoratif utilisé.

Mise en œuvre: Le profilé est un produit prêt à l'emploi. Avant de l'utiliser, il convient d'enlever le papier et coller à la surface en question.

Conditions de mise en œuvre: Utiliser à des températures conformes avec les enduits décoratifs utilisés.

Stockage: Sans délai

Remarques générales: Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations comprises dans la présente fiche technique représentent nos connaissances et notre expérience pratique actuelles. Ce ne sont que des informations générales et elles ne constituent pas la responsabilité du fabricant pour la réalisation et le mode d'utilisation. Il peut y avoir des différences et des conditions spécifiques du mode de réalisation. Le produit devrait être appliqué conformément aux connaissances techniques exigées et aux règles de sécurité et santé sur le lieu de travail.