

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

**Nom du produit**

RÖFIX SISI-PUTZ® VITAL

**Usage prévu**

Crépi de finition avec liants organiques pour être utilisé comme enduit extérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons.

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

2234

**Fabricant**RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis**Type de produit**

Crépi de finition avec liants organiques

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**

Système 3

**L'organisme notifié**Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139**Performance déclarée**

Principaux paramètres	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1 élevé
Absorption d'eau	W3 faible
Résistance à la traction	≥ 0,3 MPa
Durabilité (Résistance au gel)	Perméabilité à l'eau liquide selon EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h0,5)
Conductivité thermique λ10,dry,mat	ca. 0,63 W/(m · K)
Comportement au feu	A2-s1, d0
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie**

Nom et fonction



**Röthis, 2024-03-25**

---

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Henning".

---

Signature