


TEHNIČKI LIST

RÖFIX APL 3D PROFI PLUS

Priključni profil s mrežicom



Područja primjene

Priključni profil s mrežom, pokrenom lašom, sjenkastom fugom i zaštitom od udarne kiše za siguran žbukani spoj na prozoru, vratima i sličnim dijelovima (s 3D amortizacijom gibanja iz podloge). Za najviše zahtjeve na kišu, posebno kod visokih izolacijskih debljina > 120 mm (npr. niža energija, pasivne kuće) i kod postava prozora, vrata, kod koji kod većih pokreta treba da se računa. Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.


Svojstva

- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148417	2000148418
EAN	9003304430505	9003304430512
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	37,5 m/jed.	60 m/jed.
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	
Boja	bijela	
Dužina	150 cm	240 cm
Širina trake tkanine	12,5 cm	
Reakcija na požar	B1 DIN 4102	
Temperatura podloge	5 °C	

Sastav

- Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

ROEFIX APL 3D PROFI PLUS

Priključni profil s mrežicom

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

Priprema podloge

Izvršiti probu lijepljenja, odn. utvrditi da li je podloga prikladna za lijepljenje. Za svaku vrstu podloge potrebno je koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Upute za ugradnju

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata. Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Ugradnja

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakim pritiskanjem palca zaljepiti na okvir. Na kutnim spojcnicama zaštitnu vezicu na vodoravnim štapovima oko 5 cm ulomiti i oko 3 cm odrezati, zatim poprečni štap na udar vodoravno postaviti između okomitih štapova.

Skladištenje

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.