

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

HASIT 350

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

183699/1

**Produkttyp**

Normalputzmörtel GP

**Verwendungszweck**

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

**Hersteller**

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	$W_c 0$	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabel- lenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/mK}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/mK}$ für P=90%	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2018-09-03

Ort und Datum der Ausstellung

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,  
welches eine Unterschrift aufweist.

Unterschrift