

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX NHL5

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2243

**Vrsta proizvoda**  
Prirodno hidraulično vapno - NHL5

**Prijavljeno tijelo**  
GG-Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk- und Mörtel e. V. - GG-Cert  
Annastr. 67-71  
50968 Köln  
0785  
utvrdilo je da je obavljena početna inspekcija proizvodnog pogona i kontrola tvorničke proizvodnje, kao i stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 0785-CPR-11043/13

**Namjeravana uporaba**  
Vezivo za primjenu u proizvodnji građevinskih materijala, građevinarstvu i građevinskom inženjerstvu

**Proizvođač**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sustav 2+

### Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Udio vapna Ca(OH) <sub>2</sub>	> 15 %	EN 459-1:2010
Sadrži SO <sub>3</sub>	≤ 2,0 %	EN 459-1:2010
Tlačna čvrstoća (7 dana)	≤ 0,03 kg/(m <sup>2</sup> *h <sub>0,5</sub> )	EN 459-1:2010
Tlačna čvrstoća (28 dana)	≥ 5 bis ≤ 15 MPa	EN 459-1:2010
Ostatak 0,09 mm	≤ 15 %	EN 459-1:2010
Ostatak 0,2 mm	≤ 2,0 %	EN 459-1:2010
Zaostala vlaga	≤ 2,0 %	EN 459-1:2010
Volumenska stabilnost (alternativni postupak)	< 20 mm	EN 459-1:2010
Dubina prodiranja	10–50 mm	EN 459-1:2010
Otpornost na habanje	≤ 5 %	EN 459-1:2010
Početak stvrdnjavanja	< 1 h	EN 459-1:2010
Završetak stvrdnjavanja	≤ 15 h	EN 459-1:2010

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic**

---

ime i funkcija

**Röthis, 2024-03-25**

---

mjesto i datum izdavanja



---

Potpis