

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
459551

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP-CS IV-W1

Namjeravana uporaba
Standardni mort za žbukanje za otvorene i zatvorene prostore

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A2	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	μ 5/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ N/mm ² na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,67$ W/(m · K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,76$ W/(m · K) za P=90% (tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Vodoupojnost	W1	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-09-19

mjesto i datum izdavanja



Potpis