



Fixit 209


Kalkmörtel

Anwendung: Fixit 209 Kalkmörtel ist ein mineralisch gebundener Spezialmörtel auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk und Weisszement zum Vermörteln, Verfugen von Fugen und Verputzen bei Natursteinmauerwerken, speziell bei Sockelzonen an Strassen, Ruinen und Alpen/Rustico. Das Produkt muss nicht gestrichen werden.

- Eigenschaften:**
- Frostbeständig
 - Für denkmalgeschützte und erhaltenswerte Bauten
 - Für eine einfache Bauweise
 - Sockeltauglich

Verarbeitung:



| Technische Daten: | |
|------------------------|---|
| Art.-Nr. | 2000954822 |
| Verpackungsart |  |
| Einheit pro Palette | 42 EH/Pal. |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH |
| Körnung | 0 - 8 mm |
| Wasserzugabe | 5 l/Sack |
| Verbrauch | ca. 1,65 kg/m ² /mm |
| Verarbeitungszeit | 60 - 90 min |
| Druckfestigkeit (28 d) | ≥ 10 N/mm ² |
| E-Modul | < 14'000 N/mm ² |

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Hydraulischer Kalk NHL 5, Weisszement
 - Zuschlagstoffe: Brech- und Rundsande der Körnung 0–8 mm (Kalkstein- und Grubensand)
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Empfehlung SIA V178 «Natursteinmauerwerk», die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Vor dem Verputzen muss der Untergrund bewässert werden.

Verarbeitung: Fixit 209 wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder im Durchlaufmischer angemischt. Dem in der Konsistenz eingestellten Mörtel darf kein Wasser mehr zugegeben werden.

Sicherheitsvorschriften: Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.



Fixit 209

Kalkmörtel

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.