

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Creteo®Gala Plexband

NT 8_10/120 mm



Anwendungsbereiche

Plexband NT ist ein Fugen- und Fassadenschutzband aus physikalisch vernetztem Polyolefinschaum (Schwerschaumband). Das Band besitzt optimale Stauch- und Rückstelleigenschaften und kann im Straßen- und Pflasterbau aber auch im Garten- und Landschaftsbau vielseitig und funktionell wie folgt eingesetzt werden: Als Dehn- und Bewegungsfugenband im Innen- und Aussenbereich. Als Fugenband in Plattendecken aus Natur- oder Betonstein sowie Feinsteinzeug als Spannungsabbauende Massnahme beim Anschluss an Bauwerken gemäß RVS 18.18.01 / 2020. Als Fugen- und Schutzband im Anschlussbereich an Einbauten wie Entwässerungsrinnen, Schachtdeckel, Lichtmasten, Hydranten etc. Als Fugenband zwischen Betonbelag und Asphalt (hitzebeständig bis 200 °C). Als Dehnungsfugenband bei Betonflächen und Industrieböden. Als Trenn- und Schutzlage am Gebäudesockel.

Eigenschaften

- Optimale, definierte und geprüfte Stauch- und Rückstellfähigkeit
- Flexibel, passt sich an das angrenzende Material an, schalldämpfend
- Einfach bearbeitbar, leicht mit dem Messer schneidbar
- Kurzfristig, hitzebeständig über 200 °C (geeignet für Gussasphalt)
- Unverrottbar
- Kein Verspröden
- Formstabil, UV-u, UV- und chemikalienbeständig (Chlor, Tausalz, etc.)
- Bakterien- und Pilzbeständig
- Frost- und tausalzbeständig
- Keine Wasseraufnahme

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000955585	2000955586
EAN	9003304522828	9003304522835
INFO	Dicke: 10 mm Höhe: 120 mm	Dicke: 8 mm Höhe: 120 mm
Verpackung		
Menge pro Einheit	15 lfm./EH	20 lfm./EH
Einheit pro Palette	96 EH/Pal.	
Farbe	Mittelgrau	
Brandverhalten	B2	

Creteo®Gala Plexband

NT 8_10/120 mm

Art. Nr.	2000955585	2000955586
Trockenrohdichte	ca. 60 kg/m ³	
Verpackungshinweise	In Rolle	

Verarbeitung

Das Band während der Bauetappe an die Abgrenzungsfläche stellen und je nach Wunsch über die Fuge, auf Fugenhöhe oder unter der Belagsfläche einbauen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.