



# Creteo®Gala Plexband

NT 5\_8\_10/120 mm

## Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Anwendungsbereiche:

Plexband NT ist ein Fugen- und Fassadenschutzband aus physikalisch vernetztem Polyolefinschaum (Schwerschaumband).  
Das Band besitzt optimale Stauch- und Rückstelleigenschaften und kann im Straßen- und Pflasterbau aber auch im Garten- und Landschaftsbau vielseitig und funktionell wie folgt eingesetzt werden:  
Als Dehn- und Bewegungsfugenband im Innen- und Aussenbereich.  
Als Fugenband in Plattendecken aus Natur- oder Betonstein sowie Feinsteinzeug als Spannungsabbauende Massnahme beim Anschluss an Bauwerken gemäß RVS 18.18.01 / 2020.  
Als Fugen- und Schutzband im Anschlussbereich an Einbauten wie Entwässerungsrinnen, Schachtdeckel, Lichtmasten, Hydranten etc.  
Als Fugenband zwischen Betonbelag und Asphalt (hitzebeständig bis 200 °C).  
Als Dehnungsfugenband bei Betonflächen und Industrieböden.  
Als Trenn- und Schutzlage am Gebäudesockel.

## Eigenschaften:

- Optimale, definierte und geprüfte Stauch- und Rückstellfähigkeit (Druck und Zug)
- Flexibel, passt sich an das angrenzende Material an, Schalldämpfend
- Einfach bearbeitbar, leicht mit dem Messer schneidbar
- Kurzfristig, hitzebeständig über 200 °C (geeignet für Gussasphalt)
- Unverrottbar
- Kein Verspröden
- Formstabil, UV-u, UV- und chemikalienbeständig (Chlor, Tausalz, etc.)
- Bakterien- und Pilzbeständig
- Frost- und tausalzbeständig
- Keine Wasseraufnahme

## Verarbeitung:



## Technische Daten:

SAP-Art. Nr.:	2000955585	2000955586
INFO	Dicke: 10 mm Höhe: 120 mm	Dicke: 8 mm Höhe: 120 mm
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	96 Stk./Pal.	
Menge pro Einheit	15 m/Rol.	20 m/Rol.
Farbe	Mittelgrau	
Trockenrohddichte	ca. 60 kg/m <sup>3</sup>	
Verpackungshinweise	In Rolle	
Brandverhalten	B2	

## Verarbeitung:


Das Band während der Bauetappe an die Abgrenzungsfläche stellen und je nach Wunsch über die Fuge, auf Fugenhöhe oder unter der Belagsfläche einbauen.




# Creteo®Gala Plexband

NT 5\_8\_10/120 mm


Anwendung:  
Kontrollschachtabdeckung o.ä. und Pflasterdecken




Anwendung:  
Entwässerungsrinne (NW 200) und Pflasterdecken




Anwendung:  
Mülieneinba aus Rinneformsteinen und Pflasterdecke



Anwendung: Mülieneinba und Pflasterdecken



Anwendung:  
Entwässerungsrinne, abgesenkter Bord (RB) und Pflasterdecken (Biotch- oder Natursteinpflaster)



## Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.  
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.