


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Dehnfugenprofil

Schlaufenprofil



Anwendungsbereiche

Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von Gebäudetrennfugen sowie Gleitlagerfugen in Wärmedämm-Verbundsystemen. Für durchlaufende Wandflächen (Art.-Nr. 2000148146). Für Innenecken (Art.-Nr. 2000148147). Bauwerksbedingte Fugen dürfen nicht überdämmt werden und die Dämmplatten so setzen, dass eine Fuge von mind. 5 bis max. 30 mm entsteht. Kann im Fassadenfarbton mit geeigneten Dispersionsfarben gestrichen werden. Optimale Überlappung an den Profilstössen durch Gewebe- und Schlaufenüberstand.

Eigenschaften

- Zur Rissanierung gut geeignet
- Überstreichbar
- UV- und ozonbeständig
- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148146	2000148147
EAN	9003304117482	9003304117499
Verpackung		
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH	
Einheit pro Palette	25 Stk./EH	
Farbe	Weiss	
Länge	250 cm	
Gewebestreifen-Breite	10 cm (Breite 1) 10 cm (Breite 2)	10 cm (Breite 2) 10 cm (Breite 1)
Fugenbreite	5-30 mm	
Untergrund Temperatur	5 °C	

Materialbasis

- Kunststoffprofil mit Bewegungslasche (co-extrudiert) und angeklebtem Textilglasgitter

RÖFIX Dehnfugenprofil

Schlaufenprofil

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitung

Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen.

Profilschenkel werden gegeneinander gedrückt, Fugenbandschleife wird in die Fuge geschoben und das Profil mit Laschenüberstand nach oben im vorbereiteten Armierputz verspachtelt.

Bei Profilstößen wird das anschliessende Profil mit dem Gewebeüberstand nach unten eingesetzt.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.