


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski

Profil



Područja primene

Varijabilni, dvodijelni završni profil ili profil za podnožja u obliku slova U, PVC. Neovisan o debljini izolacije. Sa jednim profilom mogu se pokriti debljine od 8 -24 cm. Kao završetak ili odvajanje fasade od sokla (npr. izbačeni sokl).

Karakteristike

- Koeficijent istezanja može da se uporedi sa sledećim malterima.
- Dobra čvrstoća prianjanja maltera
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148292	2000148293	2000148294	2000148295
EAN	9003304409402	9003304409419	9003304409426	9003304409433
Ambalaža				
Količina u jednom pakovanju	62,5 m/jed.		37,5 m/jed.	25 m/jed.
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.		15 Kom./jed.	10 Kom./jed.
Dužina	2500 mm			
Širina	100 mm	55 mm	100 mm	160 mm
Debljina		120 mm	160 mm	240 mm
Temperatura podloge	5 °C			

Sastav

- Priključni profil od PVC otporan na starenje

RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski

Profil

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Uputstva za ugradnju

Priključci moraju u potpunosti biti vetronepropusni (zatvoriti sa malterom) te ne smeju dopuštati naknadni ulazak vazduha.
Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

U potpunoj ravlini i bez šupljina sa odgovarajućim udarnim tiplovima i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacione ploče. Omalterisani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.

Skladištenje

Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju

kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.