



RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Varijabilni, dvodijelni završni profil ili profil za podnožja u obliku slova U, PVC. Neovisan o debljini izolacije.
Sa jednim profilom mogu se pokriti debljine od 8 -24 cm.
Kao završetak ili odvajanje fasade od sokla (npr. izbačeni sokl).

Karakteristike:

- Koeficijent istezanja može da se uspoređi sa sledećim malterima.
- Dobra čvrstoća prijanjanja maltera
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000148292	2000148293	2000148294	2000148295
NAV šifra:	140940	140941	140942	140943
Vrsta pakovanja				
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	25 Kom./jed.	15 Kom./jed.	10 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	62,5 m/jed.	62,5 m/jed.	37,5 m/jed.	25 m/jed.
Dužina	2.500 mm			
Širina	100 mm	55 mm	100 mm	160 mm
Debljina		120 mm	160 mm	240 mm
Temperatura podloge	> 5 °C			

Sastav: • Priključni profil od PVC otporan na starenje

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: U potpunoj ravnini i bez šupljina sa odgovarajućim udarnim tiplovima i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacione ploče. Omalterisani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Priključci moraju u potpunosti biti vetronepropusni (zatvoriti sa malterom) te ne smeju dopuštati naknadni ulazak vazduha.

Skladištenje: Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.