

MARCAJE CE

Nume produs

RÖFIX Belit Mortar pentru turnare

Producător

HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda



Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

347609		
EN 998-1		
Mortar normal de zidărie (G)		
Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.		
Rezistență la compresiune	M 10	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	≥ 0,4 kg · m ⁻² · min-0,5	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică λD	λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m*K) pentru P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m*K) pentru P=90% (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2