

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji




#### Područja primjene

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter/žbuka, za ukrašavanje fasadnih i unutrašnjih površina. Tvornički umiješano. Kao visokovrijedni efektni premaz za naknadnu obradu završnih dekorativnih maltera. Ciljanim lomom svjetlosti (refleksija svjetla) postiže se individualni efekt kristalnog sjaja.


#### Svojstva

- Iznimna otpornost na vremenske utjecaje

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569346	2000152084	2000152085
EAN	9003304428984		9003304429004
Tehnički list info	Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/15 litara pakovanje		Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/4 litra pakovanje
Pakiranje			
Količina po jedinici pakiranja	15 L/jed		4 L/jed
Boja	svjetlucajuće		
Paropropusnost	Normalna otvorenost za difuziju vodene pare		
Temperatura podloge	5 °C		
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.		

#### Sastav

- Efektni pigment (lamelarni)

# RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji

## Uslovi obrade

---

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

## Priprema materijala

---

RÖFIX COLORGLOW fabrički zamiješan s RÖFIX PP 403 MULTI Silikonskim premazom ili RÖFIX Mozaičnim malterom.

## Upute za ugradnju

---

Fasadu zaštititi zaštitnom mrežom za skele od direktnog uticaja sunčevih zraka i neravnomjernog sušenja vjetrom. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Skladištenje

---

Dobro zavoreno skadištiti  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Pravne i tehničke napomene

---

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

---

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju