

MARCAJE CE

Nume produs
RÖFIX 820

Producător
HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda



Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

99		
2116		
EN 998-2		
Mortar de zidărie ușor (L)		
Mortar pentru zidărie ușoară, pentru utilizare după evaluare proprie la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.		
Rezistență la compresiune	M5	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	NPD	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,18 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,20 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998-2 Anexa B	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2