

RÖFIX 820



99

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

2116

EN 998-2

1139

Mortar de zidărie ușor (L)

Mortar pentru zidărie ușoară, pentru utilizare după evaluare proprie la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Rezistență la compresiune	M5
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Valoare tabelată)
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	NPD
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,18 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,20 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD