


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Bewegungsfugenprofil

Profil



Anwendungsbereiche

Bewegungsfugenprofil aus zwei Kunststoffprofilen mit einer flexiblen Bewegungslasche und Gewebe. Bei kleinen Bauteilbewegungen, wie z.B. bei Reihenhäusern. In der Fläche, oder auch für Innenecken. Dient zur Überbrückung von kleinen Bauteilbewegungen bis max. 5 mm. Das Profil ist nicht für Gebäudedehnfugen geeignet.

Eigenschaften

- Zur Rissanierung gut geeignet
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- UV- und ozonbeständig
- Für alle Dämmstärken geeignet
- Keine zusätzliche Verfugung erforderlich

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000571568	2000571581
EAN	9003304431700	9003304432080
Verpackung		
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH	
Einheit pro Palette	25 Stk./EH	
Farbe	Weiss	
Länge	250 cm	
Höhe	6 mm	8 mm
Gewebestreifen-Breite	12,5 cm (Breite 2) 12,5 cm (Breite 1)	12,5 cm (Breite 1) 12,5 cm (Breite 2)
Untergrund Temperatur	5 °C	

RÖFIX Bewegungsfugenprofil

Profil

Materialbasis

- Kunststoffprofil mit TPE-Bewegungslasche (co-extrudiert) und angeschweisstem Textilglasgitter

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen.

Profil mit Unter-/Armierputz auf die Dämmplatte kleben. Für die Stösse empfehlen wir den Kompribandstopfen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.