

TEHNIČKI LIST

ProAttika® EPDM - close

Brtvena guma – crna



Područja primjene

Fleksibilna, ekspanzirana EPDM guma s integriranom samoljepljivom butilnom trakom posebno je razvijena za bešavnu ugradnju ProAttika® osnovnog profila ispod krovne hidroizolacije. Ovaj brtveni gumeni materijal pruža izvrsnu vodonepropusnost i dugotrajnost, a zahvaljujući samoljepljivoj traci jednostavan je za ugradnju.


Svojstva

- Vrlo dobra otpornost na ozon
- Izvrsna UV-otpornost
- Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine
- Visoka početna adhezija
- Vodonepropusno
- Otpornost na starenje

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000959497
EAN	9003304538690
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	50 m/jed.
Boja	crna
Otpornost na povlačenje	≥ 1,5 MPa
Toplinska otpornost	-40 °C 100 °C
Deformacija pri lomu	200 %/50 mm (Točka pucanja lanca nakon istezanja)
Gustoća	pribl. 140 kg/m ³
Shore A tvrdoća	30 Shore

ProAttika® EPDM - close

Brtvena guma – crna

Sastav

- Butilna traka
- Ekspandirana EPDM guma

Ugradnja

Pazite da površina profilne brtve bude čista, suha te bez prašine i nečistoća.
Izrežite ekspanzirane EPDM gumene profile na odgovarajuću duljinu, uzimajući u obzir kutove.
Zalijepite EPDM gumene profile u kutovima pod kutom od 45° pomoću samoljepljive trake.
Započnite u lijevom kutu ProAttika profila.
Postupno uklanjajte narančastu zaštitnu traku sa samoljepljive butilne trake.
Čvrsto pritisnite EPDM profil u spoj između odvodne brtve i izbočine (mosta) ProAttika profila.
Pazite da profil na donjoj strani prianja neprekinuto i vodonepropusno.
Ponovite ove korake metar po metar i uklanjajte zaštitnu traku postupno, kako biste osigurali precizno postavljanje.
Pazite da svi profili neprekinuto i precizno pristaju u kutove.

Njega

Redovita inspekcija: Profil treba svake tri godine provjeriti na vodonepropusnost i opće stanje.
Popravci: Svi eventualni kvarovi ili olabavljeni dijelovi moraju se odmah popraviti ili zamijeniti.
Ugovor o održavanju: Ako postoji postoji mogućnost sklapanja ugovora o održavanju, izvođač radova obavlja redovnu inspekciju i održavanje.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od

obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Obratiti pozornost na aktualne nacionalne norme.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.