



MOZATYNK-S 051 NATURAL

Acryl mozaïek gips

Parameters: Mozaïekpleister voor te bereiden op de plaats van aankoop of op de bouwplaats. Na het mengen van de componenten een gipsmassa op basis van acrylhars met een enkele fractie gekleurd aggregaat. Het bestaat uit Basis I (hars) in een plastic emmer en Basis II-aggregaat in zakken. Voor het aanbrengen van dunlagige pleistermortel binnen en buiten
Na drogen vormt het een flexibele, mechanisch bestendige bekleding met een stabiele kleur.

Properties:

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Grote mechanische bestendigheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge bestendigheid tegen wassen en schrobben
- Fijnkorrelig

Technische gegevens	
Art.nr.	40029
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 kg/E
Kleur	gekleurd
Korrelgrootte	0,1 - 1,2 mm

Samenstelling:

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Gekleurd kwartsgruis

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gips pleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Beton, gewapend beton: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gipsplat: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Gebruikswijze: De pleister aanbrengen met een roestvrijstalen spaan en zodanig verspreiden van de portie dat de ondergrond totaal wordt bedekt.
Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk: Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de lucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet dragend, compact, stabiel, gereinigd zijn en eventueel zijn voorbehandeld met GRUNTOLIT-W of 301 GRUNTOLIT SG-302.
De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing