

Vyhlásenie o parametroch (DOP)

Názov výrobku

AG 650 FLEX S1 Flexkleber

Číslo vyhlásenia o parametroch a jedinečný identifikačný kód typu výrobku

184275

Typ výrobku

Flexibilné lepidlo na obklady (C2 TE S1)

Zamýšľané použitie/použitia:

Cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia pre vnútorné a vonkajšie obklady.

Výrobca:

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 3

Notifikovaná osoba

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o, Pasienkova 9 D, 821 06 Bratislava

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda F	EN 12004:2017+A1:2012
Začiatková prídržnosť ťahom	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
prídržnosť - ťahom po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom - po teplotnom stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Predĺžený otvorený čas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priečna deformácia	$> 2,5 \text{ mm}$ und $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007 + A1:2012

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov .Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Konatelia spoločnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

meno a funkcia

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz
Sylwia Srogosz

Lozorno, 2016-05-10

miesto a dátum vydania

Podpis