

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname
HASIT 970

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

13		
183688/2		
EN 998-2		
Normalmauermörtel (G)		
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.		
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2
Verbundfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%	EN 998-2
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m ² ·min0,5)	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit	λ _{10,dry,mat} ≤ 1,11 W/(m·K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 1,21 W/(m·K) für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2

Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2
------------------------	-----	----------

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.