

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX BELIT MALTER ZA ODLIVKE

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

347610

Vrsta proizvoda

Standardni malter za zidanje (G)

Prijavljeno telo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, fabričke kontrole i stalnog nadzora, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje prema sistemu 2+ i izdalo je sertifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje 1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT izdato je i obavlja kontinuirani nadzor, ocenu i evaluaciju interne proizvodne kontrole prema sistemu 2+.

Nameravana upotreba

Sertifikovani standardni malter za zidanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova, stubova i pregradnih stena koje podležu zahtevima statičke sigurnosti.

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na pritisak	M15	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm ² (tablična vrednost)	EN 998-2
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodupojnost	≥ 0,4 kg m ⁻² min-0,5	EN 998-2
Paropropustnost	15/35 (tablična vrednost)	EN 998-2
Koeficijent toplotne provodljivosti λD	λ10,suvo,mat ≤ 0,82 W/(m*K) za P=50% λ10,suvo,mat ≤ 0,89 W/(m*K) za P=90% (tablična vrednost)	EN 998-2
Trajnost	Temeljem postojećeg iskustva, uz stručnu primenu podesan za jako agresivnu okolinu prema EN 998-2 dodatak B.	EN 998-2
Opasne materije	NPD	EN 998-2

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.



Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

Mesto i datum izdavanja

Potpis