



RENOVACIJOS GRUNTAS 950

Specializuotas silikatinis gruntas

Paskirtis: Vandeninio stiklo pagrindo gruntas, skirtas pagrindo paruošimui prieš tinkuojant, glaistant ir dažant.
Sustiprina pagrindą, sumažina ir išlygina jo įgeriamumą, nesumažinant garų pralaidumo.
Puikiai tinka prieš dažant silikatiniais dažais.

Savybės:

- Ypač laidus garams
- Kristalinis susirišimas su pagrindu
- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą
- Atsparus šalčiui
- Atsparus vandeniui

Naudojimas:



Techniniai duomenys:

Prekės kodas	36183
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	5 l/vnt.
Vienetai paletėje	120 vnt./pal.
Spalva	Bespalvis
Sąnaudos	ca. 0,175 l/m ²
Džiūvimo laikas	apie 2 valandas (prie +20 °C)
Sekantis dangų klojimas	ca. 12 valandos

Sudėtis:

- Kalio vandens stiklas
- Polimerai
- Vanduo
- Gerinantys priedai

Pagrindas: Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Pataisykite visus defektus, nelygumus ar įtrūkimus medžiaga, atitinkančia pagrindo tipą. Skiediniai remontuojamose vietose turi būti sausi ir tvirtai sukibę.
Paviršiai, kurie nebus gruntuojami, turi būti apsaugoti prieš dengiant gruntą.

Pagrindo paruošimas:

Senas tinkas: Gruntuoti du kartus
Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti vieną kartą.
Cementinis grindų paklotas: Gruntuoti vieną kartą.
Gipsinis tinkas: Netinkamas.
OSB plokštės ar kitos medžio drožlių plokštės: Netinkamas.
Silpnos, aptrupėjusios siūlės sienoje: Gruntuoti du kartus
Plytų siena: Gruntuoti vieną kartą.

Paruošimas: Paruoštas naudojimui produktas, neskiesti.

Naudojimas: Gruntą užtepkite voleliu, teptuku arba purškite.
Vidutinis džiūvimo laikas yra 12 valandų. Dengimo ir džiūvimo metu saugoti nuo kritulių, saulės spindulių, vėjo ir šalčio.
Venkite perteklinio gruntavimo.

Naudojimo sąlygos: Tinkavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus bei vienalytis.
Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Pastabos: Dirbant su fasadais esant nepalankioms oro sąlygoms, būtina naudoti pastolių dangalus.



KREISEL®

RENOVACIJOS GRUNTAS 950

Specializuotas silikatinis gruntas

Sandėliavimas:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.