


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Tropfkantenprofil

einteilig, mit Steckverbinder



Anwendungsbereiche

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten im Übergangsbereich von vertikalen und horizontalen Flächen bei Wärmedämmsystemen. Sie bilden eine präzise, fluchtgerechte Kante bei Balkonen, Fensterstürzen, Rollladenkästen, profillosen Sockelabschlüssen, usw. Für Unterputze mit einer Mindestdicke von 3 und 5 mm geeignet.


Eigenschaften

- einteiliges Kunststoffprofil (PVC) mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe
- Mit Steckverbinder für eine fluchtgerechte Ausbildung
- Durch gerillte Oberfläche optimale Putzhaftung
- Gutes Abtropfverhalten
- Schnelle, wirtschaftliche und sichere Verarbeitung

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000813342
EAN	9003304501427
Verpackung	
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH
Einheit pro Palette	40 Stk./EH
Farbe	Orange
Länge	250 cm
Gewebestreifen-Breite	2 cm (Breite 1) 12,5 cm (Breite 2)
Untergrund Temperatur	0-5 °C

RÖFIX Tropfkantenprofil

einteilig, mit Steckverbinder

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.