

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DOP)

### Jméno produktu

HASIT 250 RENOPLUS®

### Zamýšlené použití

Průmyslově vyráběná malta CS II, pro vnitřní/ vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky

### Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

183798

### Výrobce

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

### Typové označení

Obvyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

### Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

### Deklarované vlastnosti

| Vlastnosti uvedené v prohlášení     | Vlastnost                                                                                                                                                                                     | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                      | A1                                                                                                                                                                                            | EN 998-1                            |
| Absorpce vody                       | Wc0                                                                                                                                                                                           | EN 998-1                            |
| Koeficient propustnosti vodních par | 15/35 (Tabulková hodnota)                                                                                                                                                                     | EN 998-1                            |
| Přidržnost                          | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – Při porušení A,B nebo C                                                                                                                                          | EN 998-1                            |
| Tepelná vodivost                    | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P=90%<br>(Tabulková hodnota) | EN 998-1                            |
| Trvanlivost                         | NPD                                                                                                                                                                                           | EN 998-1                            |
| Uvolňování nebezpečných látek       | NPD                                                                                                                                                                                           | EN 998-1                            |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek

Jméno a funkce

Velké Hydčice, 2025-03-20

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis