



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 06 " 03 2018 року

№ 602-123-20-1/ 8960

Об'єкт експертизи Рідкі суміші для ґрунтування "КРАЙЗЕЛЬ®" ("KREISEL®"), "RÖFIX®" ("RÖFIX®"): ґрунтовка глибокого проникнення TIEFGRUND-LMF 301, ґрунтувальний засіб під тонкошарові декоративні штукатурки PUTZGRUND 330, прозора ґрунтовка глибокого проникнення AP 200 Grundierung, ґрунтовка під всі види декоративних штукатурок білого кольору AP 210 Putzgrund PREMIUM, бетонконтакт AP 220 Betonkontakt виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.30.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх та зовнішніх робіт в будівництві, ремонті або реконструкції житлових, громадських та промислових будівель, в тому числі будівель медичного призначення та підприємств харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ "КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні Матеріали", Україна, 01023, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 5-А, тел. + 380 (44) 200-38-20/22, код за ЄДРПОУ: 32917949

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні Матеріали", Україна, 01023, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 5-А, тел. + 380 (44) 200-38-20/22, код за ЄДРПОУ: 32917949

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, ідентифікації та гігієнічних досліджень зразків, наданих заявником (як виду продукції), об'єкт експертизи "Рідкі суміші для ґрунтування "КРАЙЗЕЛЬ®" ("KREISEL®"), "ROFIX®" ("ROFIX®"): ґрунтовка глибокого проникнення TIEFGRUND-LMF 301, ґрунтувальний засіб під тонкошарові декоративні штукатурки PUTZGRUND 330, прозора ґрунтовка глибокого проникнення AP 200 Grundierung, ґрунтовка під всі види декоративних штукатурок білого кольору AP 210 Putzgrund PREMIUM, бетонконтакт AP 220 Betonkontakt", виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови", відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Мінюсті України № 87/22619 від 09.01.2013 р.): інтенсивність запаху після полімеризації не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали (атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 22.05.2015 № 2Н375, виданий Дослідницько-випробувальному токсикологічному центру ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя", акредитованому в національній і міжнародній системі відповідно до вимог GLP OECD та ISO/IEC 17025:2006).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік

необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Мінюсті України № 87/22619 від 09.01.2013 р.) та рекомендацій виробника; при використанні в повітря робочої зони можливе надходження хімічних речовин, тому повинні бути виконані вимоги ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": ГДК метилакрилату – 5 мг/м³ (клас небезпеки – III), бутилакрилату – 10 мг/м³ (клас небезпеки – III) та вимоги до безпеки праці згідно з чинною нормативно-технічною документацією; працюючі, що будуть виконувати операції з вище названою продукцією, повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту згідно з ДСТУ 7239:2011 "ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; зберігання та транспортування в умовах, які відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції – поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Рідкі суміші для ґрунтування "КРАЙЗЕЛЬ®" ("KREISEL®"), "RÖFIX®" ("RÖFIX®"): ґрунтовка глибокого проникнення TIEFGRUND-LMF 301, ґрунтувальний засіб під тонкошарові декоративні штукатурки PUTZGRUND 330, прозора ґрунтовка глибокого проникнення AP 200 Grundierung, ґрунтовка під всі види декоративних штукатурок білого кольору AP 210 Putzgrund PREMIUM, бетонконтакт AP 220 Betonkontakt, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Мінюсті України № 87/22619 від 09.01.2013 р.): інтенсивність запаху після полімеризації не повинна перевищувати гігієнічний норматив – 2 бали; концентрації хімічних речовин в повітрі робочої не повинні перевищувати ГДК метилакрилату – 5 мг/м³ (клас небезпеки – III), бутилакрилату – 10 мг/м³ (клас небезпеки – III).

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-186-18 від 23.01.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(ініціали та прізвище)

