

KARTA TECHNICZNA (KT)

ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA

Dekoracyjna Deska Elewacyjna



Obszar zastosowań

Dekoracyjny panel o naturalnym odwzorowaniu słoje drewna, w kolorze białym. Do wykończenia systemów ociepleń, elewacji lub wnętrz. Wzmocniona siatką zbrojącą. Po pomalowaniu LAZUREM AKRYLOWYM 1003 istnieje możliwość uzyskania różnych wariantów kolorystycznych.

Właściwości

- Wysoka elastyczność
- Naturalne odwzorowanie drewna
- Łatwy montaż
- Wodoodporny
- Mrozoodporna

Sposób użycia



Parametry techniczne

Numer artykułu	34877
Opakowanie	
Ilość w opakowaniu	24 szt./kart.
Ilość na palecie	10 Jed/pal.
Kolor	Biały
Zużycie	3,87 szt./m ²
Długość	2000 mm
Szerokość	128 mm
Grubość	2 mm

ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA

Dekoracyjna Deska Elewacyjna

Skład

- Wypełniacze
- Siatka z włókna szklanego
- Polimery

Warunki wykonywania prac

W trakcie klejenia oraz malowania stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, dodatków zaprawy murarskiej itp. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008. Stare, zniszczone powłoki o znikomej wytrzymałości należy usunąć. Podłoża słabe zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302. Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Bez dodatkowego gruntowania
Beton: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 lub TYNKOLITEM-U 340
Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
Stare tynki: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5

Sposób użycia

W przypadku systemu ociepleń deskę mocować bezpośrednio do styropianu lub dobrze związanej warstwy zbrojonej (min po 3 dniach) lub do innego stabilnego podłoża np. tynku. Kleić za pomocą GOTOWEGO KLEJU DO PŁYTEK 111. W przypadku tego kleju należy przestrzegać minimalnej temperatury schnięcia, która wynosi +10 °C. Możliwe jest klejenie za pomocą kleju cementowego, białego np.: EXPERT 2 BIAŁY, EXPERT 4. Po min 48 godzin od klejenia deskę w razie konieczności pokryć dokładnie farbą elewacyjną (np. FARBA AKRYLOWA 001). 24 godziny od malowania dokładnie pokryć pędzlem wzdłuż stojów Lazurem akrylowym 1003 w dobranym kolorze. Dla uzyskania efektu rustykalnego bezpośrednio po nałożeniu lazury przetrzeć delikatnie suchą, czystą gąbką. Możliwe

jest nakładanie lazuru dwukrotnie, w zależności od wymaganego efektu. Przy obróbce narożników, do wykończenia krawędzi deski zastosować GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111.

Wskazówki ogólne

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie wcześniejsze wydania. Informacje zawarte w tej karcie technicznej odpowiadają naszym aktualnym wiedzy i praktycznym doświadczeniom. Informacje zostały przygotowane starannie i sumiennie, jednak bez gwarancji co do ich poprawności, aktualności i kompletności oraz bez odpowiedzialności za dalsze decyzje użytkownika. Same w sobie nie stanowią one podstawy do nawiązania stosunku prawnego ani innych zobowiązań dodatkowych. Nie zwalniają one klienta z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Wartości techniczne odnoszą się do produktów bazowych. Przez barwienie i tonowanie mogą wystąpić odchylenia od parametrów technicznych. Podane wartości wskaźników są wartościami średnimi. W przypadku nakładania powłok na podłoża, które nie są tu opisane, konieczne jest skonsultowanie się z nami. Odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić przy ponownym zamówieniu lub w porównaniu do wzornika kolorów, w razie potrzeby należy wykonać próbkę na miejscu. Podane czasy schnięcia i oczekiwania dotyczą warunków laboratoryjnych (+20°C/65% wilgotności względnej) i mogą się różnić w zależności od sytuacji na budowie. Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych.