

TEHNIČKI LIST

RÖFIX STR Izolaciona rondela

Izolaciona rondela



Područja primene

Završna rondela za RÖFIX STR-8Z 2G uronjivi tipl.

Karakteristike

■ Toplotno-izolacione karakteristike

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148195	2000148252	2000148208
EAN	9003304194308	9003304357932	9003304204458
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.		
Jedinica po paleti	8000 Jed./pal.		
Boja	EPS beli	EPS sivi	MV zelena
Prečnik	64 mm		
Debljina izolacije	15 mm		
Reakcija na požar	E EN 13501-1		
Toplotna provodljivost	0,04 W/mK		
Temperatura podloge	5 °C		

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

RÖFIX STR Izolaciona rondela

Izolaciona rondela

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.