

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

### Nome prodotto

RÖFIX AS 341

### Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

89103

### Tipo di prodotto

Prodotto impermeabilizzante da applicare in forma liquida a base cemento modificato con polimeri (CM P)

### Organismo notificato

Karlsruher Institut für Technologie - Istituto per la tecnologia di Karlsruhe (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe - Istituto di prove e ricerca sui materiali MPA di Karlsruhe  
Gotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE 0754

ha eseguito il controllo delle caratteristiche essenziali del prodotto (ad eccezione della resistenza al fuoco) secondo il sistema 3 ed ha rilasciato quanto segue: Certificato di omologazione edilizia generale - rapporto di prova n. P-60.004

### Uso previsto

Prodotto cementizio normale, impermeabilizzante da applicare in forma liquida, resistente al contatto con acqua di cloro, per impiego al di sotto di pavimentazioni in piastrelle ceramiche e lastre in interni ed esterni (incollaggio con collante C2 sec. EN 12004).

### Produttore

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

### Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 3

### Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali                            | Prestazione                     | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Adesione al supporto iniziale                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$       | EN 14891:2012                 |
| Adesione al supporto dopo contatto con acqua          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$       | EN 14891:2012                 |
| Adesione al supporto dopo maturazione al calore       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$       | EN 14891:2012                 |
| Adesione al supporto dopo ciclo di gelo-disgelo       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$       | EN 14891:2012                 |
| Adesione al supporto dopo contatto con acqua di calce | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$       | EN 14891:2012                 |
| Adesione al supporto dopo contatto con acqua di cloro | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$       | EN 14891:2012                 |
| Impermeabilità all'acqua                              | nessuna penetrazione dell'acqua | EN 14891:2012                 |
| Copertura fessurazioni in condizioni normali +20 °C   | $\geq 0,75 \text{ mm}$          | EN 14891:2012                 |
| Copertura fessurazioni a temperatura bassa -5 °C      | NPD                             | EN 14891:2012                 |
| Copertura fessurazioni a temperatura bassa -20 °C     | NPD                             | EN 14891:2012                 |

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

**Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia**

---

Nome e funzione

**Röthis, 2024-03-25**

---

Luogo e data del rilascio



---

Firma