

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 715

Предвидена употреба
Разтвор за външна и вътрешна мазилка CS II

Уникален идентификационен код на типа продукт
2209

Производител
РЪОФИКС АД
Бадщрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Тип на продукта
Разтвор за минерална мазилка (CR)

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena
1139

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	Wc2	EN 998-1
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	EN 998-1
Якост на сцепление при опън	0,32 N/mm ² (при вид на разрушаване B)	EN 998-1
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	EN 998-1
Дълготрайност	NPD	EN 998-1
Опасни вещества	NPD	EN 998-1

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2025-01-07



място и дата на издаване

подпис