


TEHNIČKI LIST

RÖFIX SOL-PAD

Sistem priključnih profila za prozorske klupice



Područja primene

Priključni profil za prozorske klupice u TISu. Proizveden od PVC materijala sa mrežicom od staklenih vlakana. Bočni priključni profil za trajno i sigurno zaptivanje prozorskih priključnica. Sadržaj kartona dovoljan je za 10 prozorskih priključnica: 10 kom. SOL- PAD priključni profil levi, 10 kom. SOL- PAD priključni profil desni, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom levi, 10 kom. SOL- PAD profil s mrežicom desni. Odvojeno: SOL-PAD Base izolacioni element sa padom 5° i RÖFIX SOL-PAD FB profilima za zaptivanje u BELOJ ili CRNOJ boji. Za najveću udarnu otpornost na kišu. Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provere sa proizvođačem sistema.

Karakteristike

- Otporno na udare kiše (ON B6400)
- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148348	2000148493	2000148447
EAN	9003304416882	9003304457380	9003304437573
INFO	Visina zadnje nogice = 33 mm		Visina zadnje nogice = 43 mm
Tip	280/20 mm	420/20 mm	280/30 mm
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	10 par/jed	8 par/jed	10 par/jed
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	24 Jed./pal.	48 Jed./pal.
Reakcija na požar	B1 DIN 4102		
Temperatura podloge	5 °C		

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

RÖFIX SOL-PAD

Sistem priključnih profila za prozorske klupice

Podloga

Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

Skladištenje

Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je