

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**

RÖFIX 350

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**

421344

**Tipo di prodotto**

Malta da intonaco (GP)

**Uso previsto**

Malta da intonaco (GP) per interni

**Produttore**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_c 0$	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,54 \text{ N/mm}^2$ (metodo di rottura B)	
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Röthis, 2025-02-25

Luogo e data del rilascio



Firma