
TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX PRAKTIKA

Sockelprofil



Anwendungsbereiche

Sockelprofil mit Tropfkante und aufgeschweisstem, orangen, reissfestem Gewebe als wärmebrückenfreier Übergang zwischen Fassadendämmung und Sockeldämmung. Wärmebrückenfreie Anschlüsse ohne Verbindung zur Wand. Ideal für Passiv- oder Niedrigenergiehäuser.

Eigenschaften

- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar
- Wärmebrückenfrei
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000148258	2000153421	2000153420	2000148456
EAN	9003304368020	9003304457526	9003304457397	9003304446049
INFO				Aussenecke
Verpackung				
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH	1 Stk.		
Einheit pro Palette	25 Stk./EH	4 Stk./EH		4 Stk./Ktn.
Farbe	Weiß			
Länge	250 cm			
Dicke	50 mm			100 mm
Dämmdicke				≥ 10 cm
Gewebestreifen-Breite	12,5 cm (Breite 1) 12,5 cm (Breite 2)			
Untergrund Temperatur	5 °C			

RÖFIX PRAKTIKA

Sockelprofil

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmung auf diese aufgesetzt wird. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben und zur Perimeterdämmung hin mit einem PUR-Band oder einem weiteren Anschlussprofil abgedichtet. Den Gewebestreifen in die Armierungsmasse mittig einbetten und nach Durchtrocknung die Flächenarmierung bis zur Tropfkante ausbilden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Das Produkt darf nicht mit anderen Produkten, Materialien oder Fremdstoffen vermischt werden, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen empfohlen wird.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 15.10.2026