

# RÖFIX PRAKTIKA

## Sockelprofil

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Sockelprofil mit Tropfkante und aufgeschweisstem, orangen, reissfestem Gewebe als wärmebrückenfreier Übergang zwischen Fassadendämmung und Sockeldämmung. Wärmebrückenfreie Anschlüsse ohne Verbindung zur Wand. Ideal für Passiv- oder Niedrigenergiehäuser.

**Eigenschaften:**

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.
- Wärmebrückenfrei
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

**Verarbeitung:**

Technische Daten:				
SAP-Art. Nr.:	2000148258	2000153421	2000153420	2000148456
NAV-Art. Nr.:	136802	145752	145739	144604
Typ	Sockelprofil	Innenecke	Aussenecke	Aussenecke
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	25 Stk./EH	4 Stk./EH	4 Stk./EH	4 Stk./EH
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Länge	250 cm			
Dicke	50 mm	50 mm	50 mm	100 mm
Farbe	Weiss			
Gewebebreite	12,5 x 12,5 cm			
Untergrund-Temperatur	> 5 °C			


**Materialbasis:** • Reinigungs- Emulsion und Haftvermittler

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Verarbeitungshinweis:** Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmung auf diese aufgesetzt wird. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben und zur Perimeterdämmung hin mit einem PUR-Band oder einem weiteren Anschlussprofil abgedichtet. Den Gewebestreifen in die Armierungsmasse mittig einbetten und nach Durchtrocknung die Flächenarmierung bis zur Tropfkante ausbilden.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.



# RÖFIX PRAKTIKA

## Sockelprofil

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.