

TEHNIČKI LIST

ROFIX H1 eco

Plastični tipl/čelični ekser




Područja primene

Udarne tiple sa čeličnim čavlom za mehaničko učvršćivanje toplotno-izolacionih ploča na podloge od betona i betonske blokove (*važno: obratiti pažnju na nacionalne norme!). Tip: H1 eco. Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u području TIS-a.

Karakteristike

- Brza, ekonomična ugradnja
- Dozvoljene za sve klase građevinskih materijala (A,B,C,D,E)
- Za sve izolacione materijale
- Za površinsku montažu

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273
EAN	9003304415601	9003304415618	9003304415625	9003304415632	9003304415649
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.				
Jedinica po paleti	5000 Jed./pal.	4000 Jed./pal.		3000 Jed./pal.	
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Dužina	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Debljina izolacije	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Toplotna provodljivost	< 0,002 W/mK				

RÖFIX H1 eco

Plastični tipl/čelični ekser

Br. art.	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Temperatura podloge	5 °C				

Br. art.	2000153274	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278
EAN	9003304415656	9003304415663	9003304415670	9003304415687	9003304415694
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.				
Jedinica po paleti	3000 Jed./pal.		2000 Jed./pal.		
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Dužina	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Debljina izolacije	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Toplotna provodljivost	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Temperatura podloge	5 °C				

Br. art.	2000153279
EAN	9003304415700
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.
Jedinica po paleti	2000 Jed./pal.
Boja	bela

RÖFIX H1 eco

Plastični tipl/čelični ekser

Br. art.	2000153279
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.
Dužina	295 mm
Prečnik glavnog tipla	60 mm
Debljina izolacije	260 mm
Toplotna provodljivost	< 0,002 W/mK
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E
Temperatura podloge	5 °C

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja

Montaža površinska: Udarni vijak sa RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini sa izolacionim materijalom.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.