

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm




Područja primene

EPS-tvrda pjena za montažu cjevnih obujmica sa drvenim navojima, zadrživača i pred ribača sa drvenim navojima, vješalica i reklamnih ploča. Pogodan za montažu bez toplinskog mosta, za lagane terete na ožbukanim toplinsko izolacijskim sistemima sa EPS i mineralnom vunom.


Karakteristike

- Trajna stabilna montaža
- Bez toplotnih mostova
- Nezavisan od debljine izolacije
- Roba široke potrošnje

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148272
EAN	9003304381982
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	6 Kom./kart.
Jedinica po paleti	1 Kom./jed.
Dužina	1000 mm
Širina	160 mm
Visina	120 mm
Reakcija na požar	B2 DIN 4102
Prostorna težina	oko 140 kg/m ³
Temperatura podloge	5 °C

Sastav

- Oformljena EPS - tvrda pena visoke gustine.

RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga

Ispitati potrebnu vlačnu čvrstoću prijanjanja od 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm² pomoću testa prijanjanja. Preduvjet je ljepljenje cjelokupne površine.

Uputstva za ugradnju

Strane montaže se montiraju na žbukani sloj. Pričvršćivanje strane montaže dopušteno je samo za lagana opterećenja. Teška opterećenja se moraju usidriti u podlogu. Pričvršćivanje je moguće sa drvenim ili limenim pričvršnicama, kao i sa pričvršnicama sa cilindričnim navojem i velikom kosinom (npr. pričvršnice za okvir). Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Pričvrсни element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče. Na unutarnju površinu elementa nanijeti ljepilo i utisnuti izolacijske ploče. Prethodno stvaranje rupa olakšava postavljanje pričvršnica. Bušenje nije potrebno.

Skladištenje

Dobro zavoreno skadištiti
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnom i zatvorenom pakovanju.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.