

Deklaratë Performance (DOP)

Emri i produktit
RÖFIX OPTIFLEX® 2K

Deklarimi i numrit të performancës dhe kodit unik të identifikimit të llojit të produktit
2294

Lloji i produktit
Hidroizolues

Qëllimi i përdorimit

Produkt normal çimentoje i papërshkueshëm nga uji për përpunim të lëngshëm, rezistent ndaj kontaktit me ujin e kloruar, për përdorim nën pllaka qeramike, brenda dhe jashtë (i lidhur me ngjitës C2 sipas EN 12004).

Prodhuesi
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 3

Organi çertifikues
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker

Performanca e deklaruar

Karakteristikat kryesore	Performanca	Specifikime teknike të harmonizuara
Forca fillestare në lidhje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2017
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në ngjitje pas vjetërimit termik	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në lidhje/ ngjitje pas procesit ngrirje- shkrirje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin e ftohtë.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin e klorit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Përshkueshmëria nga uji	Nuk ka depërtim të ujit	
Tejkalimi i plasaritjeve në kushte normale +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Tejkalimi i plasaritjeve në temperatura të ulëta -5 °C	NPD	
Kalimi i temperaturave në temperaturë të ulët -20 °C	NPD	

Performanca e produktit për të cilin është lëshuar kjo deklaratë performance përkon me performancën e deklaruar. Përgjegjës për përgatitjen e kësaj performance është vetëm prodhuesi i përshkruar këtu.


Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

Dipl. Betriebswirt Thorsten Biba und Aurora Gjinollari

Emri dhe funksioni

Röthis, 2024-03-25

Vendi dhe data e lëshimit

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Gjinollari".

Nënshkrimi