



# RÖFIX AP 300

Concentré

**Avis juridiques et techniques:** Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

**Domaines d'application:** Primaire universel sans solvant pour le prétraitement de supports fortement ou irrégulièrement absorbants ou de supports minéraux calcaires avant l'application d'un système d'étanchéité, d'un enduit de lissage autonivelant (ciment sur ciment, humide sur humide) ou avant la pose de carreaux en intérieur et en extérieur.

**Propriétés:**

- Exempt de solvant et d'adoucissant (L.F.)
- À séchage rapide
- Indiqué pour sols chauffants

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
SAP-Art. Nr.:	2000953464
Type d'emballage	
Unités par emballage	90 unité/pal
Quantité par unité	5 l/unité
Consommation	env. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Cons./Rend.	0,15 - 0,25 l/m <sup>2</sup>
Remarque de consommation	En fonction du pouvoir absorbant du support, entre 150 et 250 ml/m <sup>2</sup> .
Densité	env. 0,98 kg/l
Valeur pH	env. 8
Température du support	> 5 - < 25 °C

**Base du matériau:** • Liant à base de dispersion

**Conditions de mise en œuvre:** Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C. Jusqu'au séchage complet, protéger du gel, pour éviter un séchage trop rapide (lumière directe du soleil, vent) et des humidités directes (pluie).

**Mise en œuvre:** Appliquer dilué 1:1 à 1:2 sur le support avec un rouleau ou un pinceau plat.

**Avertissements:** Valeur limite UE pour le produit: (cat. II A/g)/ 30g / L (da 2010) Ce produit contient au maximum: < 30 g / L COV

**Avertissement relatif aux dangers:** Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

**Consigne de mise en œuvre:** Le temps de séchage dépend du support et du revêtement suivant (voir à ce propos les fiches techniques des chapes, des lissages autonivelants et des carreaux RÖFIX). En cas de supports à base de plâtre il faut prévoir un temps minimum de séchage du primaire de 12 heures et maximum 24 heures.

**Stockage:** Stocker au frais, mais à l'abri du gel et bien fermé. Période de conservation: min. 12 mois conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe XVII à +20 °C et 65 % d'humidité relative.



# RÖFIX AP 300

Concentré

---

**Remarques générales:**

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.

Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit correspond bien à l'usage prévu.

Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.

Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.

La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément.

Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.