

FICHE TECHNIQUE (FT)

Klisko fond isolant

Peinture à bonne action isolante



Domaines d'application

Peinture isolante pigmentée blanche pour bloquer les taches de nicotine, de suie, de rouille, de tanin et d'eau. Pour l'intérieur et l'extérieur. Peut être recouvert avec des dispersions et des peintures à base de solvants.


Propriétés

- Excellente mise en œuvre
- Séchage rapide
- Taches de nicotine, suie, rouille, tannin, eau
- Bonne action antitache
- Sans sable
- A base de solvant

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000577586	2000577587	2000577588
Emballage			
Quantité par unité	1 kg/unité	5 kg/unité	10 kg/unité
Couleur	Blanc		
Consommation	env. 0,3 kg/m ² /main		
Remarque de consommation	Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.		
Densité	env. 1,2 kg/L		
Substances solides	env. 46 %		

Klisko fond isolant

Peinture à bonne action isolante

Base du matériau

- Matières de remplissage minérales
- Pigments stables à la lumière et aux intempéries
- Résine de polymérisat résistante à la saponification

Conditions de mise en œuvre

La température de mise en œuvre et de séchage est de +5 °C au minimum et de +30 °C au maximum (air et support).

Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les anciennes couches de peinture et de crépi qui n'adhèrent plus au support doivent être enlevées ou brossées et solidifiées avec une couche de fond pénétrant. Demander conseil si le support est critique.

Consigne de mise en œuvre

Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 118/257 et 257 «Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux».

Mise en œuvre

Bien agiter avant la mise en œuvre. Appliquer au rouleau, au pinceau plat ou à la brosse. Suivant les dimensions des surfaces à traiter, appliquer sur toute la surface ou seulement localement. Utiliser seulement avec une bonne ventilation. Peut être dilué avec un diluant nitro ou universel.

Avertissement relatif aux dangers

Le matériau est inflammable. Utiliser seulement avec une bonne ventilation. Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection.

Stockage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mélanger avec des additifs étrangers.