



Objektreport

Ökologische und mineralische Kalkputze

Villa am Ammersee



Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt: | Wohnhaus |
| Größe: | 100 m ² |
| Ausführung: | 2017 - 2018 |
| Art: | Neubau |
| Standort: | Deutschland - 82211 Herrsching, Schönbichl Straße 86 |
| Information: | Die Villa am Ammersee besticht durch eine besonders weiße und makellos glatte Fassade. |

Beteiligte Unternehmen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Verarbeiter | Rauchenberger GmbH |
|--------------------|--------------------|

Außenansicht



Verwendete Produkte



HASIT 655

Leichtputz

Kalk-Zement-Leichtputz (Typ I) der ehemaligen Putzmörtelgruppe P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1) mit organischem Leichtzuschlag für innen und außen, bzw. als Komponente für MW-Grundputz WDV-Systeme.

Produktvorteile:

- Hohe Ergiebigkeit
- Spannungsarm
- hervorragende Verarbeitung
- Rein mineralisch

HASIT 130

Leichtglättputz

Gips-Maschinen-Leichtputz für innen zum Glätten nach DIN EN 13279 (B4/50/2) bzw. der ehemaligen Putzmörtelgruppe P IV nach DIN V 18550:2005-04. Zum einlagigen Verarbeiten mit einer Feinputzmaschine für innen.

Produktvorteile:

- Perfekte maschinelle Verarbeitbarkeit
- Feuchtigkeitsregulierend
- Hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Glättfähigkeit
- Mineralisch
- Sehr hohe Wasserrückhaltung

Armierungsgewebe Rot

Glasfaser-Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von WDV-Systemen aus EPS, PUR (PURWALL) und MINOPOR. Flächengewicht: ca. 165 g/m² Typ: 122

Produktvorteile:

- Alkalibeständig
- Gute Putzhaftung
- PVC-frei
- Verschiebefest
- Weichmacherfrei

Verwendete Produkte



HASIT 704 OPTI LITHIN Kratzputzstruktur opti

Vergüteter, mineralischer Struktur-/Oberputz P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1) in „Korn an Korn“-Struktur, auf WDVS bzw. Gewebespachtelungen und auf mineralischen Unterputzen. Einsatz auch als Scheibenputz. Für innen und außen. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden.

Produktvorteile:

- Mineralisch, ökologisch
- Gleichmäßige Struktur
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)
- Geeignet für Sockel

HASIT DIEPLAST 804 Klebe- und Armierungsmörtel

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel der ehemaligen Putzmörtelgruppe P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS III (EN 998-1). Armierungsschichtdicke 3-6 mm.

Produktvorteile:

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Universell anwendbar
- Ökonomisch
- Hohe Ergiebigkeit
- Lange Offenzeit

HASIT 254 RENOFINISH Renovierglätte

Mineralische, nicht hydrophobierte Renovierglätte der ehemaligen Putzmörtelgruppe P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1). Als Endbeschichtung überarbeiteter tragfähiger Putzflächen.

Produktvorteile:

- hervorragende Verarbeitung
- Sehr gute Haftung
- Gute Glättfähigkeit
- Schleifbar, universell beschichtbar
- Auftragsdicke bis 2 mm
- Schwindarm

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de