


TEHNIČKI LIST

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

TIS alati




Područja primjene

Nosiva armaturna mreža u kombinaciji s TIS pričvršnicama min. 6 kom./m² (raster = max. 40x40cm) i/ili Mounity vijčanim pričvršnicama za sanacije postojećih TI sustava. Komponenta RÖFIX RenEtics sustava za sanacije TI fasada. RÖFIX RenEtics 3D armaturna mreža učvršćuje se na postojeći TIS i žbuka RÖFIX RenEtics podložnom žbukom. Obratiti pozornost na RÖFIX RenEtics smjernicu za ugradnju.

Svojstva

- Univerzalna primjena
- Visok stupanj nosivosti zbog dodatnog pričvršćenja na žbuku
- Otporno na koroziju
- Jednostavno rezanje
- FCKW besplatno

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148510
EAN	9003304469741
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	50 m ² /jed
Boja	antracit
Dužina	33,3 m
Širina	1,5 m
Debljina sloja	0-10 mm

Sastav

- Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

TIS alati

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Mrežu je potrebno zaštititi od UV zraka. Odmah nakon ugradnje brzo prekriti žbukom.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Upute za ugradnju

Tijekom ugradnje obavezno slijediti RÖFIX RenEtics smjernicu za ugradnju.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Skladištenje min. 36 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.