

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit COMBI LIGHT 432	Usage prévu Mortier d'enduit allégé pour l'intérieur et l'extérieur
No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 427516	Fabricant Greutol AG Libernstrasse 28 CH-8112 Otelfingen (ZH)
Type de produit Mortier d'enduit allégé LW	Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique λ	λ10,dry,mat ≤ 0,33 W/(m*K) pour P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,36 W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction	
Otelfingen, 2024-05-03	Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.
Lieu et date d'émission	Signature