

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Combi light 432

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

427516

Type de produit

Mortier d'enduit allégé LW

Usage prévu

Mortier d'enduit allégé pour l'intérieur et l'extérieur

Fabricant

Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm ² rupture A, B ou C	
Conductivité thermique λ	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,33$ W/(m · K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,36$ W/(m · K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-05-03

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature